

155 E/D



De **155 E/D** is een industriële veegmachine ontworpen om stof drastisch te bestrijden. Deze volledig hydraulische ride on veegzuigmachine is je ideale partner voor het reinigen van middelgrote oppervlakten zoals parkeerterreinen, magazijnen en openbare ruimtes.

- Vanwege de gegarandeerde productiviteit tot maximaal 10080 m²/u.
- Dankzij de centrale borstel en het frontlaadsysteem van de container om het vuil en zelfs grof vuil gemakkelijk te verwijderen.
- Doordat de veegmachine beschikt over een groot hydraulisch vuilreservoir (200 l) met een dumpinghoogte van 1325 mm.
- Alle bedieningselementen zijn goed bereikbaar en gemakkelijk in gebruik

Dit ride-on-model veegmachine is beschikbaar in een batterij- of dieserversie, wat het mogelijk maakt de machine, afhankelijk van het gekozen model, zowel binnen als buiten in te zetten voor zeer veelzijdige reinigingstaken.

Nota: standaard geleverd exclusief batterijen en batterijlader

PRODUCTSPECIFICATIES

- Hoofdborstel met special "V"-vorm, voor een maximale vuilopname. Samen met het speciaal flaphefsysteem voor de opname van grofvuil is bij elke toepassing een grote productiviteit gegarandeerd.
- Voorlader-systeem → De korte afstand tussen borstel en hopper garandeert een grote verzameling grof vuil en fijne stofdeeltjes. De rotatiesnelheid van de borstel van deze frontladermachines is lager in vergelijking met machines voor het laden aan de achterkant. Deze rotatie bij lage snelheid zorgt voor een betere verzameling van het vuil.
- Aandrijving van borstels en tractie middels gesloten hydraulisch circuit
- Het filtersysteem is ontworpen om volledige stofbeheersing te bieden in elke toepassing dankzij een doekfilter uitgerust met speciale panelen en een krachtige zuigventilator. De filtershaker levert een grondige dagelijkse reiniging van de filter mede door alle panelen goed strak gespannen te houden tijdens het reinigingsproces. In vergelijking met andere systemen garandeert het dit filtersysteem voor een lange tijd een uitstekend prestatievermogen.
- Een veegmachine met overzichtelijk bedieningspaneel
- Vervangen van de borstels kan zonder gebruik van gereedschappen
- Groot vuilreservoir met lift aan de voorzijde van de veegmachine voor het leegstorten tot een hoogte van 1325 mm.
- Zijborstel met instelbare draaisnelheid

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV02407	PPL hoofdborstel 155 E
3.8006.SPPV02429	PPL hoofdborstel 155 D
3.8006.SPPV02412	PPL zijborstel 155 E
3.8006.SPPV02434	PPL zijborstel 155 D



3.8006.SPPV02412




3.8006.SPPV02407

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Chassis in volledig gecoat staal
- Speciale beschermingsfilters op de verbrandingsmotor garanderen een maximale betrouwbaarheid en een lange levensduur
- **Aandrijving voor de verschillende modellen:**
 - Accu: 36 V systeem
 - Dieselmotor: Lombardini 10,5 Kw → Watergekoelde motoren maken het mogelijk om langdurig te werken ook bij hogere temperaturen.
- **Tractie**
 - Hydraulische aandrijvingscircuit, ontworpen om de beste bescherming te bieden tegen stof.
 - Tractieaandrijving via het achterwiel, garandeert een goede beweegbaarheid in alle situaties. Alsook een goed veegresultaat op alle ondergronden.
 - Klimmen : tot maximum 12% (155 E) en tot maximum 14% (155 D)
- **Filtersysteem**
 - Standaard plooifilter met filtershaker: filter uit polyester voor veeleisende toepassingen
 - Krachtige zuigventilator aangedreven door het hydraulisch systeem

UITVOERINGEN

								
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	mm	kg
3.122.155	155 E	1140	750	10080	36 V	220	1990x1230x1380	506
3.122.156	155 D	1140	750	10080	10.5 kW - Diesel	220	1990x1230x1380	622

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.217.132	Batterijtrog
3.217.133	Batterijlader