

CT30



De DiBO **CT30** is een zeer behendige collega. Die raakt niet overstuur van een kleine, volle kamer. Hij is een compacte en uiterst wendbare schrob-/zuigmachine, gemaakt uit hoogwaardige materialen en voorzien van de nieuwste technologieën.

Ook als er veel meubilair staat, reinigt hij optimaal. Machinaal reinigen is bovendien liefst vier maal efficiënter en productiever dan handmatig schoonmaken.

De CT30 kent een elektrische uitvoering met kabel (type C45) en met batterijen (type B45).

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



Eco select



SLS Systeem



DBL - Double battery life











PRODUCTSPECIFICATIES

- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel bovenaan op de duwbeugel, waarmee zowel de borstel, als vacuüm en watertoevoer kunnen worden geactiveerd
- Inklapbare duwbeugel voor het makkelijk opbergen
- De duwbeugel is ook tijdens het reinigen in de hoogte verstelbaar → vergemakkelijkt het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen
- Afneembare en makkelijk te ledigen vuilwatertank → machinegedeelte is goed bereikbaar voor onderhoud
- Meevolgende vloerzuigmond voor een optimaal droogresultaat
- Borstels en vloerzuigmond zijn snel en eenvoudig te vervangen zonder gebruik van extra gereedschappen.
- Automatische stand-by positie voor borstelaandrijving en vloeistoftoevoer
- CFS systeem voor gelijkmatige detergentverdeling
- AFS systeem: Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor
- SLS (Self Leveling System) vaste borsteldruk
- Ingebouwde batterijlader inclusief batterij
- Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator
- Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten
- **Overige kenmerken:**
 - De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
 - Automatisch borstel click-on/off-systeem
 - Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
 - Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 32 mm)
 - Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
 - Achteraan is een aansluiting voorzien voor de montage van een optionele vloerzuigmond.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Motoren:**
 - Borstelrotatie: onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
 - Vacuüm: 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Kunststof onderdelen met lange levensduur**
 - Tanks: stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
 - Vloerzuigrubbers: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
 - Slangen: alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
 - Wielen: oliebestendig
- **Mechanische onderdelen**
 - Chassis: dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
 - Lagers: beschermd tegen vocht en spatwater
 - Bouten en moeren: daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS
- **Elektrische systemen**
 - Koolborstels: gemakkelijk te vervangen
 - Bedieningspanelen: uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
 - Magneetventiel: met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
 - Display: met batterij-indicator
- **Bedieningspaneel**
 - Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

UITVOERINGEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /u	-	l	l	mm	kg
3.126.033	CT30-C45	450	550	1670	230 V-50 Hz-15 m cable	28	30	960x550x1220	53
3.126.031	CT30-B45	450	550	1670	24 V (2x12V) - 70 Ah (C5) battery	28	30	960x550x1220	98

STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01188	Nylon borstel PPL - CT30
3.8006.PMVR01986	Vloerzuigmond - CT30
3.8006.MPVR05953	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT30
3.8006.MPVR05954	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond - CT30

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8006.SPPV01306	Padhouder - CT30
3.8006.SPPV01412	Standaard pad WIT -18" - CT30 (4 stuks)
3.8006.SPPV01430	Standaard pad ROOD -18" - CT30 (5 stuks)
3.8006.SPPV01448	Standaard pad GROEN -18" - CT30 (4 stuks)
3.8006.SPPV01466	Standaard pad ZWART -18" - CT30 (4 stuks)