

CT45



Die **CT45** ist eine kompakte und sehr manövrierbare Schrubbmachine, gebaut aus qualitativ hochwertigen Materialien und ausgestattet mit der neuesten Technologie. Die Schrubbmachine ist ideal für kleine Flächen, auch wenn dort viele Möbel aufgestellt sind. Selbst die Bereiche, welche schwer zu erreichen sind, stellen kein Problem für die DiBO CT45 dar.

Außerdem ist mechanisches Reinigen sehr viel effizienter als manuelles Reinigen, die Produktivität ist bis zu 4 mal höher.

Hinweis: Die Produkteigenschaften gelten nicht für alle Typen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eco select



SLS System



DBL - Double battery life

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Einfach zu bedienendes Kontrollpanel oben am Handgriff mit dem die Bürsten, die Absaugung und die Wasserzufuhr bedient werden können
- Einklappbarer Handgriff für einfaches Verstauen
- Der Handgriff kann in der Höhe eingestellt werden, selbst beim Reinigen: ermöglicht das Reinigen von Bereichen, die schwer zu erreichen sind
- Der Schmutzwassertank ist einfach zu entfernen und zu reinigen: der mechanische Teil ist leicht zu erreichen für die Wartung
- Die Saugleiste folgt automatisch für optimales Absaugergebnis
- Bürste und Saugleiste lassen sich einfach entfernen ohne den Einsatz von Werkzeugen
- Automatische Stand-by-Position für die Bürste und die Wasserversorgung
- CFS-System für die zentrale Aufbringung der Reinigungslösung
- AFS: Schaumhemmendes System mit speziellem Schutz des Saugmotors
- SLS (Self Leveling System) für konstanten Bürstendruck
- Integriertes Batterieladegerät und Batterie
- Wartungsbereiche für den Bediener in gelb, Bürste mit Anzeige für maximalen Verschleiß
- Getriebemotor, Saugmotor und elektrische Komponenten von hoher Qualität
- Weitere Eigenschaften:
 - Standardbürste aus Nylon mit Anzeige für maximalen Verschleiß
 - Automatisches Ein- und Ausrasten (Ein- und Ausklicken) der Bürste
 - Regel- und Verschlussventil für Reinigungslösung
 - Ablassschlauch (ø 38 mm)
 - Haken zum Aufhängen der Bürste an der Seite der Maschine
 - Automatische Anhebung der Bürste durch das Vorderrad beim Transport der Maschine (Version BT)

TECHNISCHE DATEN

• Motoren

- Rotation der Bürste: separates Ölbadgetriebe
- Absaugung: 3 Stufen mit Lüftern und Welle aus Edelstahl
- Antrieb: elektrischer Differentialantrieb über separate Motoren (Version BT)

• Kunststoffe

- Tanks: hochverdichtetes dickwandiges Polyethylen
- Sauglippen: aus Latex, vierseitig verwendbar
- Schläuche: Saugschlauch und Ablassschlauch aus hochfestem Polyurethan
- Räder: ölbeständig

• Mechanik

- Rahmen: zweifach behandelt, feuerverzinkt und lackiert
- Lager: geschützt vor Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser
- Schraubenmaterial: aus Edelstahl in Bereichen mit Wasserkontakt

• Elektrische Anlage

- Kohlebürsten: leicht austauschbar
- Platinen: mit Folie zum Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit
- Magnetventil: mit Membran aus Viton, die Chemikalien gegenüber beständig ist
- Anzeige: Batteriestand

• Bedienfeld

- Bürste, Reinigungslösung und Absaugung können - je nach Bedarf - gemeinsam oder einzeln bedient werden

TYPEN

									
Code	Beschrijving	mm	mm	m ² /U	-	l	l	mm	kg
3.126.036	CT45-C50	500	730	1750	230 V/50 Hz -15 m cable	40	45	821x576x1220	65
3.126.035	CT45-B50	500	730	1750	24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5) battery	40	45	821x576x1220	110

STANDARDZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.PMVR01534	Abstreifleiste mit auswechselbaren Wischblättern (vierseitig zu nutzen; V-förmig) - CT45
3.8006.MPVR06287	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (vorne) - CT45
3.8006.MPVR06288	Auswechselbare Wischblätter aus Latex (hinten) - CT45
3.8006.SPPV01332	Nylonbürste PPL - CT45

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbeschreibung
3.8006.SPPV01413	Schleifplatte WEIß -19" - CT45 (5 Stück)
3.8006.SPPV01431	Schleifplatte ROT -19" - CT45 (5 Stück)
3.8006.SPPV01449	Schleifplatte GRÜN -19" - CT45 (5 Stück)
3.8006.SPPV01467	Schleifplatte SCHWARZ -19" - CT45 (5 Stück)
3.8006.SPPV01335	Schleifplattenhalterung - CT45