

# ECN-M



De **ECN-M** is een multifunctionele, ijzersterke, collegiale koudwater hogedrukreiniger voor zware reinigingstaken. Van het type dat nooit klaagt en zijn werk altijd doet.

Overall. De agrarische sector, de tuin- en bosbouw, de bouw, steden en gemeenten, en verschillende industrietakken.

Hij levert krachtige druk en grote hoeveelheden water en dat kan je met verschillende motor/pompcombinaties naadloos afstemmen op jouw specifieke behoefte. De flexibele motor/pompkoppeling zorgt voor minder geluidsoverlast en slijtage.

## PRODUCTKENMERKEN



Modern design



Hoogwaardige materialen



Robuust frame



Radiale hogedruk-pomp



Motor met laag toerental



Flexibele motor/pompkoppeling



5 jaar garantie!



12u gebruik

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Modern ergonomisch design
- Gepoedercoat stalen frame → robuust en bestand tegen corrosie
- Hoogwaardige materialen: RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen → zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast
- Dubbele lanshouder → zeer gebruiksvriendelijk
- Grote achterwielen → gemakkelijk verplaatsbaar
- 2 geïntegreerde ophangbeugels
- Snelkoppeling voor het verwisselen van de accessoires
- Hijsoog → voor het gemakkelijk tillen en verplaatsen met een kraan

## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
1.216.769.xxxxx	Enkele spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij: model ≥ 320 bar en 41 l/min)
1.208.630.xxxxx	Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij ≤ 320 bar en < 41 l/min) → chemicaliën-toevoer en traploos druk regelen
1.208.729.xxxxx	Enkele spuitlans met roterende hogedruksproeier en snelkoppeling → extra krachtige spuitstraal (enkel bij ≤ 320 bar en < 41 l/min)
1.211.5xx	Hogedrukpistool met swivel* → makkelijk manoeuvreerbaar pistool (*) afhankelijk van druk en debiet met of zonder swivel
1.208.xxx.020	Hogedrukslang (3/8", 10 m) → groot werkbereik



1.216.769.xxxxx



1.208.729.xxxxx



1.208.630.xxxxx



1.211.5xx

Wijzigingen voorbehouden

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Electromotor met laag toerental (1450 tpm) → minder slijtage
- Een flexibele motor/pomp-koppeling → laag geluidsniveau en bescherming voor de electromotor
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen → verlengde levensduur en minder geluidsproductie
- Automatisch start/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Aan/uit schakelaar
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Reinigingsmiddeleninjector (niet bij modellen met (!))

## UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	bar	l/u	°C	kW	V	A	tpm	m	m	mm	kg	
1.110.071(!)	ECN-M 140/41	30-140	2460	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	150
1.110.206	ECN-M 160/30	30-160	300-1800	40	9.5	(3x400V) - 50 Hz	16	1450	5	10	1103x768x1033	110	120
1.110.406	ECN-M 220/22	30-220	240-1320	40	9,0	(3x400V) - 50 Hz	15	1450	5	10	1103x768x1033	110	065
1.110.451	ECN-M 220/30	30-220	300-1800	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	090
1.110.501	ECN-M 260/16	30-260	180-960	40	7.5	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	110	040
1.110.511	ECN-M 260/22	30-260	240-1320	40	11.0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	055
1.110.571(!)	ECN-M 320/18	30-320	180-1080	40	11.0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	040
1.110.771(!)	ECN-M 400/16	400	960	40	11,0	(3x400V) - 50 Hz	24	1450	5	10	1103x768x1033	115	030

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
1.210.025	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang 20 m < 250 bar
1.210.026	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 41 l
1.210.028	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang voor ECN-M >250 bar en < 300 bar
1.210.029	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 320 bar
1.210.045	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang voor ECN-M ≤ 250 bar
1.210.046	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 41 l
1.210.048	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang ECN-M >250 bar en < 300 bar
1.210.049	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 320 bar
1.208.520.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 250 bar)
1.208.540.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, > 250 bar & ≤ 350 bar)
1.208.560.xxx	Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen (10-25 m, ≤ 500 bar)
1.258.225.00xxx	Gritstraallans van 900 mm met puntstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 350 bar
1.258.229.15xxx	Gritstraallans van 900 mm met vlakstraalsproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 500 bar

## OPTIONELE UITRUSTING AF FABRIEK

Code	Artikelomschrijving
1.210.085	Meerprijs voor softstarter tot 15 kW

